

Технические спецификации Gewald Electric KR33T 10-500 кВА

Параметр	KR33 10T	KR33 20T	KR33 30T	KR33 40T	KR33 50T	KR33 60T	KR33 80T	KR33 100T	KR33 120T	KR33 160T	KR33 200T	KR33 300T	KR33 400T	KR33 500T
Вход	Трёхфазный с защитным заземлением													
Номинальное напряжение, В	380/400+-20%													
Частота работы выпрямителя, Гц	40 ~ 65													
Синхронизация частоты, Гц	50/60+-5%													
Выход	Трёхфазный с защитным заземлением													
Выходной коэффициент мощности	0.8													
Выходное напряжение, В	L-N: 220/230 +-1%						L-L: 380/400+-1%							
Время переключения, мс	0													
Дисбаланс при 100% нагрузке	<=2%, допускается 100% дисбаланс нагрузки по 3 фазам													
Цепь постоянного тока, В	348													
Зарядное устройство, А	10-40										20-80			
Внутренние батареи	Нет													
Коммуникации	RS232/RS485 и сухие контакты, MODBUS и SNMP - опция													
Уровень шума (на расстоянии 1 м), Дб	<65													
Перегрузочная способность	110% - 30 мин, от 125% - 10 мин, 150% - 1 мин													
Габаритные размеры ИБП (мм) Ш X Г X В	500 x 800 x 1180			800 x 800 x 1600			1000 x 800 x 1800				1800x 800x 2000	2200x1000x 2000		4200x 1000x 2000
Вес нетто, кг	195	240	290	450	470	490	690	725	775	905	1700	2350	2580	2800